

DACHNEIGUNG 30°  
 TITANZINK  
 SCHALUNG  
 TRENNLAGE  
 VOLLHOLZSPARREN 8 / 24 CM  
 LATTUNG  
 GIPSKARTONPLATTEN

FLACHDACHAUFBAU:  
 BEKIESUNG  
 SCHUTZTRENNLAGE  
 WITTERUNGSBESTÄNDIGE FLACHDACHFOLIE  
 GEFÄLLEDÄMMUNG  
 DRUCKFESTE DÄMMUNG NACH  
 ENERGVERORDGUNG  
 DAMPFSPERRE  
 SCHUTZTRENNLAGE  
 HOLZWERKSTOFFPLATTE  
 MASSIVE HOLZBALKEN  
 LATTUNG  
 GIPSKARTONPLATTEN  
 ALWITRA - DACHRANDPROFIL

AUSSENWANDAUFBAU EG + OG:  
 GIPSKARTONPLATTE 12,5 MM  
 DAMPFBREMSVLIES  
 HOLZWERKSTOFFPLATTE 16 MM  
 HOLZFACHWERK IM MASS 70/165 MM  
 NATURLICHE, MINERALISCHE DÄMMUNG 160 MM  
 HOLZFASERDÄMMPLATTE 100 MM  
 ARMIERUNGSPACHTEL MIT GEWEBE  
 VOLLFLÄCHIGER GRUNDIERUNGSANSTRICH  
 EDELPUTZ 3 MM

FUSSBODENAUFBAU OG:  
 BODENBELAG 1 CM  
 SCHWIMMENDER ESTRICH 5 CM  
 WÄRMEDÄMMUNG 10 CM  
 HOLZBALKENDECKE 29,9 CM

FUSSBODENAUFBAU EG:  
 BODENBELAG 1 CM  
 SCHWIMMENDER ESTRICH 5 CM  
 WÄRMEDÄMMUNG 10 CM  
 STAHLBETONDECKE 18 CM

FUSSBODENAUFBAU EG IM NICHT UNTERKELLERTEN BEREICH:  
 BODENBELAG 1 CM  
 SCHWIMMENDER ESTRICH 5 CM  
 WÄRMEDÄMMUNG 10 CM  
 HORIZONTALISOLIERUNG  
 MIT SCHWEISSBAHN  
 STAHLBETONBODENPLATTE 20 CM  
 PE - FOLIE  
 ISOLIERUNG 12 CM NUR IM WOHNBEREICH  
 FILTERSCHICHT 30 CM / FUNDAMENTERDER

AUSSENWANDAUFBAU KG:  
 FUGENSPACHTELUNG  
 WÄNDE 20 CM STAHLBETON ( SICHTBETON )  
 PORDRAINPLATTEN 10 CM MIT FILTERVLIES  
 VERTIKALISOLIERUNG MIT  
 SPACHTMASSE BITUMINÖS  
 HORIZONTALISOLIERUNG MIT  
 BITUMENSCHWEISSBAHN AUF BETONBODEN  
 UMLAUFENDE DRAINAGE  
 MIT KIESPACKUNG

FUSSBODENAUFBAU KG:  
 BODENBELAG 1 CM  
 SCHWIMMENDER ESTRICH 5 CM  
 WÄRMEDÄMMUNG 10 CM  
 HORIZONTALISOLIERUNG  
 MIT SCHWEISSBAHN  
 STAHLBETONBODENPLATTE 20 CM  
 PE - FOLIE  
 ISOLIERUNG 12 CM  
 FILTERSCHICHT 30 CM / FUNDAMENTERDER

### Schnitt 01

